

# ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS



Soluciones accesibles con suelo rebajado  
de AMF BRUNS para **DACIA DOKKER**



Vehículo preparado para el acceso de persona en silla de ruedas.



Vehículo con rampa elevada.



Gracias a la rampa patentada Easy-Flex, también se puede utilizar la zona como maletero.

# Vehículos accesibles con suelo rebajado con las máximas exigencias de seguridad.

- Rebaje de suelo de grandes dimensiones, sin pistones neumáticos en zona de acceso.
- Anclajes modelo **PROTEKTOR** ensayados DIN e ISO para la silla de ruedas
- Retractores delanteros eléctricos empotrados, de gran longitud para la fijación delantera de la silla de ruedas.
- Soportes de banqueta trasera de asientos abatibles.
- El depósito de combustible, los detectores de aparcamiento y la banqueta de asientos traseros son los originales del vehículo.
- Opcionalmente se puede instalar el reposacabezas **FUTURESAFE**.

Nos adaptamos a las máximas exigencias de seguridad.

## PROTEKTOR®

### Sistema de fijación de anclaje para sillas de ruedas y sus usuarios.

El sistema Protektor de AMFBruns cumple con los requerimientos según DIN 75078 Parte II e ISO 10542.

## FUTURESAFE® (opcional)

### Soporte para cabeza y respaldo

El FutureSafe es a la vez seguro, confortable y ahorra espacio. Un sistema de seguridad patentado, ajustado y flexible que incorpora integrado el cinturón de seguridad para el usuario de silla de ruedas.

## EASY-FLEX

### Rampa

La rampa patentada Easy-Flex es de fácil manejo y permite la rápida conversión de la zona del usuario en silla de ruedas en zona de maletero.

 Para más información: [adaptaciondevehiculos@ilunion.com](mailto:adaptaciondevehiculos@ilunion.com)

## DATOS TÉCNICOS

### ■ Rampa de acceso

Totalmente de aluminio, antideslizante y asistida por pistones neumáticos.

### ■ Alturas en la zona de la silla de ruedas

Altura aproximada en la zona de paso 1.400 mm; Altura interior aproximada de 1.450 mm, (exclusivamente en la zona de ubicación de la silla de ruedas).

### ■ Dimensiones del rebaje en zona silla de ruedas

Ancho aproximado de 810 mm.  
Longitud aproximada de 1850 mm.

## AMF BRUNS TRABAJA BAJO EXIGENCIAS DE MÁXIMA SEGURIDAD

- Los anclajes de 4 puntos para la silla de ruedas, ensayados según DIN 75078 Parte II, proporcionan un anclaje seguro de la silla de ruedas al suelo del vehículo.
- El cinturón de seguridad automático de bandolera que se instala está ensayado según DIN 75078 y 76/115 EWG.
- Partes que se instalan han sido sometidas a ensayos de tracción de 20G.



 **Das Plus an Sicherheit!**

**Tel 934 191 949**